



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Festool OF 2200 EB-Plus Oberfräse

Bestell- und Artikelnummer: 576216

**Fuxpreis CHF 1'246.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Das Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft.

Kräftiger, einfacher, komfortabler und sicherer – die OF 2200 bietet stärksten Durchzug, größte Präzision und hohen ergonomischen Komfort. Wie Ihre Aufgabe auch aussieht – mit der OF 2200 halten Sie die Lösung in der Hand.

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklammerung
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräasers
- Werkzeugloser Kopiering- und Laufsohlenwechsel
- Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
- Schnelle Profilverfräseinstellung durch ein- und auskoppelbare Grundplatte
- Einfache Frästiefeinstellung auf 1/10 mm genau
- Bis zu 99 % Absaugung beim Kantenfräsen durch absenkbares Absaugring und Spanfänger



### Anwendungsschwerpunkte

- Falzen, Nuten und Profilieren
- Große Ausschnitte, Kreise und Bögen fräsen mit der Multifrässhablone
- Arbeitsplatten-Eckverbindungen herstellen mit der Arbeitsplattenschablone
- Fräsen von Türdichtungen und Kantengetriebe in Fenster und Türen

### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1400 W
- Leerlaufdrehzahl 10000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Spannzangen-Ø 6 - 12.7 mm
- Fräshub 80 mm
- Frästiefen-Feineinstellung 20 mm
- Tischöffnung 89 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø 36 / 27 mm
- Gewicht 8.3 kg

### Standard-Ausrüstung

- Systainer SYS3 M 337

- Spannzange Ø 8 mm
- Spannzange Ø 12 mm
- Kopiering Ø 30 mm
- Spanfänger
- Gabelschlüssel SW 24