



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 07.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool TS 55 FEBQ-Plus-FS Tauchsäge

Bestell- und Artikelnummer: 577011

Fuxpreis CHF 792.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Unser Meisterstück. Entscheidend verbessert. Jetzt doppelt so schnell.

Millionen Sägen lügen nicht: Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung.



- Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
- Beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz
- Auch beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert
- Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°
- nicht kompatibel mit dem CMS Modulträger CMS-TS 55 R

Anwendungsschwerpunkte

- Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
- Perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
- Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
- Zuschnitt von Plattenmaterial
- Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1200 W
- Leerlaufdrehzahl 2000 - 5800 min⁻¹
- Sägeblatt-Ø 160 mm
- Winkelbereich -1 - 47 °
- Schnitttiefe 0 - 55 mm
- Schnitttiefe 45° 43 mm
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 / 36 mm

- Gewicht 4.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Führungsschiene FS 1400/2
- Systainer SYS3 M 337
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160 x 1.8 x 20 WD42
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Sichtfenster
- Splitterschutz