Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 07.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Proton BF-20VM Bohrfräsmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 120570

Listenpreis CHF 2'190.00

Fuxpreis CHF 1'752.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

(Sonderrabatt 20%)



Beschreibung

Die vielseitige Bohrfräsmaschine zum Bohren, Gewindeschneiden, Flach- und Vertikalfräsen. Es kann mit manueller Spindelhubbewegung oder mit manuellem Feinvorschub gearbeitet werden. Die Bohrfräsmaschine verfügt über eine variable Drehzahlregulierung. Die Maschine ist für das Gewindeschneiden mit einer Umkehrschaltung ausgerüstet. Sie verfügt über einen verstellbaren Späneschutz. Der Tisch kann quer über die Y- oder längs über die X- Achse verstellt werden. Der Bohrkopf lässt sich 90° nach links und 30° nach rechts schwenken.

- Variable Spindeldrehzahl
- Bohrkopf über Schwalbenschwanzsäule leicht und exakt verstellbar
- Bohrkopf 90° links und 30° rechts schwenkbar
- Links- /Rechtslauf mit Gewindeschneid-Einrichtung
- Robuster Kreuztisch mit 3 parallelen T-Nuten, ist präzise in der X- und Y-Achse verstellbar
- Späneschutz und Not-/Ausschalter

Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Notausschalter: ja
- Leistung: 0.75 kW
- Steckertyp: T13
- Bohrleistung in Stahl: 20 mm
- Bohrspindel: MK2
- T-Nutenbreite: 12 mm
- Drehzahlregulierung: stufenlos
- Drehzahlanzeige digital: ja
- Späneschutz: ja
- Spindelnase / Tisch (F): 330 mm
- Kopfverstellung vertikal: 370
- Drehzahl: 50 - 1125 / 100 - 2250 min^{-1}
- Bohrhub: 50 mm
- Ausladung (D): 155 mm
- Tiefe (B): 550 mm
- Tischtiefe (H): 180 mm
- Spindelnase / Grundplatte (C): 330 mm
- Tischbreite (I): 700 mm
- Tischhöhe: 155 mm

- Tischverstellung längs X-Achse: 175 mm
- Tischverstellung quer Y-Achse: 420 mm
- Abmessung (L x B x H): 920 x 950 x 550 mm
- Gewicht: 125 kg