



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Kränzle therm-RP 1200 T Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 638412

Listenpreis CHF 7'640.00

**Fuxpreis CHF 6'876.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Modernste Technik und erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck machen die neuen Kränzle therm-RP Serie zum idealen Heisswassergerät in Branchen wie Bau- und Landmaschinen, in der Landwirtschaft oder der Tierhaltung.

- Digitales Bedienpanel
- Optischer Flammenüberwacher und Überhitzungsschutz
- Abnehmbare Haube
- Ordnungssystem
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- optional: Edelstahl-Heizschlange
- Netzanschlusskabel 7.6 m (16 A Stecker)



### Ausstattung Heisswasser

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l

### Technische Daten

- Arbeitsdruck 70 - 190 bar | 7 - 19 MPa
- Wasserleistung 20.0l/min | 1200 l/h
- Zulässiger Überdruck 210 bar | 21 MPa
- Motordrehzahl 1400 min<sup>-1</sup>
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 13.5 A
- Leistungsaufnahme 8.0 kW
- Leistungsabgabe 5.5 kW

- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Stecker CEE 16 A
- Abmessung (L x B x H) 1050 x 800 x 1300 mm
- Gewicht 218 kg

#### Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 - 80 °C
- Dampfstufe 140 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 7.7 kg/h | 9.2 l/h
- Heizölverbrauch  $\Delta T$  45° 5.6 kg/h | 6.6 l/h
- Heizleistung 84 kW

#### **Standard-Ausrüstung**

- 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel (DN8)
- Starlet Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 065
- WassereingangsfILTER